



## Sterkte en duurzaamheid in een klasse apart

Een dubbelstaafmat hekwerk is een elegante en stevige oplossing voor het omheinen van je tuin waarmee je hond weet tot waar hij kan gaan.

Met ons mooie en sterke dubbelstaafmat hekwerk krijg je een robuuste maar aantrekkelijke omheining die ideaal is om je hond op je terrein te houden. Dit type hekwerk is van een hoge en duurzame kwaliteit.

De massieve verticale metalen spijlen van dit hek in combinatie met de dubbele horizontale spijlen zorgen voor een mooie uitstraling van de grenzen tot waar uw hond zich uit mag leven.

Met een afstand van slechts 5 cm tussen de verticale spijlen en 20 cm tussen de horizontale spijlen is het dubbelstaafmat hekwerk geschikt voor zowel alle honden. Verkrijgbaar in twee soorten; 6/5/6 en de nog steviger 8/6/8mm versie.

Ons dubbelstaafmat hekwerk is gegalvaniseerd en verkrijgbaar in vijf prachtige kleuren met poedercoating: klassiek zwart, antracietgrijs, mosgroen, dennengroen en telegrijs 2. Andere RAL kleuren zijn optioneel beschikbaar.

De zware poedercoating geeft de omheining een

elegante uitstraling met een diepe, mooie gloed. Je kunt ook kiezen voor een thermisch verzinkte versie voor een meer industriële look; een ruwe, zinkkleurige afwerking.

In alle gevallen zorgt de grondige oppervlaktebehandeling voor een maximale bescherming tegen corrosie en daarmee een hoge duurzaamheidsklasse.

De hoogtes van de dubbelstaafmatten variëren van 63 cm tot 243 cm. Hiermee kan ieder hekwerk naar wens en op maat worden gebouwd. Dit robuuste en stijlvolle hekwerk is gebouwd om de tand des tijds te doorstaan.

Voor een sterke, duurzame en esthetische oplossing met een professionele look. En uw hond voelt zich veilig!

Ieder hekwerk heeft in- en doorgangen nodig. Draaipoorten, enkel of dubbel, met dubbelstaafmaatvulling zijn beschikbaar in vele maten en soorten. Van 1 tot 6 meter breed, en van 80 tot 240 cm hoog. Gegalvaniseerd of met de elegante uitstraling van een poedercoating in een RAL kleur.



## Technische specificaties

### Afmetingen

Paneelhekken zijn verkrijgbaar in 2 verschillende versies, met rondstaal van resp. 6/5/6 en 8/6/8 mm:

Versie 6/5/6: Geconstrueerd met 2 st. horizontaal Ø6 mm en 1 st. vertikaal Ø5 mm rondstaal.

Versie 8/6/8: Geconstrueerd met 2 st. horizontaal Ø8 mm en 1 st. vertikaal Ø6 mm rondstaal.

### Hoogtes

De panelen zijn verkrijgbaar in 10 verschillende hoogtes:

63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 samt 243 cm.

### Lengtes

Versie 6/5/6: 2506 mm

Versie 8/6/8: 2509 mm

De panelen kunnen in de lengte aangepast worden.

### Maasformaten

50 x 200 mm

### Corrosiebescherming

De panelen zijn volledig gelast en warm gegalvaniseerd conform DS/EN ISO 1461 en kunnen poedergecoat geleverd worden.

### Palen

De panelen zijn volledig gelast en warm gegalvaniseerd conform DS/EN ISO 1461 en kunnen poedergecoat geleverd worden.

### Kleuren

Zwart, Ral 9005



Antracietgrijs, Ral 7016



Mosgroen, Ral 6005



Dennengroen, Ral 6009



Telegrijs, Ral 7046



Thermisch verzinkt

