



Kracht en elegantie in metaal

Een dubbelstaafmat hekwerk is een elegante en stevige oplossing voor het omheinen van je tuin, een stukje land voor je dieren of langs de oprit naar je huis.

Dit type hekwerk is van een hoge en duurzame kwaliteit. Daarom wordt het ook vaak gebruikt als beveiligingshek om je eigendommen te beschermen tegen ongenode gasten.

De panelen van het hekwerk bestaan uit sterke, verticale metalen spijlen omsloten door dubbele horizontale spijlen. Met een afstand van 5 cm tussen de verticale staven en 20 cm tussen de horizontale staven is het hek goed zichtbaar en moeilijk te beklimmen.

Het dubbelstaafmat hekwerk is verkrijgbaar met spijlen in twee maten: 6/5/6 mm of 8/6/8 mm voor nog meer stabiliteit.

Ons dubbelstaafmat hekwerk is gegalvaniseerd en verkrijgbaar in vier prachtige kleuren met poedercoating: klassiek zwart, antracietgrijs, mosgroen, sparrengroen en telegrijs 2. Andere RAL kleuren zijn optioneel beschikbaar.

De zware poedercoating geeft de omheining een elegante uitstraling met een diepe, mooie gloed. Je kunt ook kiezen voor een thermisch verzinkte versie voor een meer industriële look; een ruwe, zinkkleurige afwerking. In alle gevallen zorgt de grondige oppervlaktebehandeling voor een maximale bescherming tegen corrosie en daarmee een hoge duurzaamheidsklasse.

De hoogtes van de dubbelstaafmatten variëren van 63 cm tot 243 cm. Hiermee kan ieder hekwerk naar wens en op maat worden gebouwd.

Dit robuuste en stijlvolle hekwerk is gebouwd om de tand des tijds te doorstaan. Het is een prachtige, esthetische toevoeging aan het wonen in het buitengebied.

Ieder hekwerk heeft in- en doorgangen nodig. Draaiportalen, enkel of dubbel, met dubbelstaafmaatvulling zijn beschikbaar in vele maten en soorten.

Van 1 tot 6 meter breed, en van 80 tot 240 cm hoog. Gegalvaniseerd of met de elegante uitstraling van een poedercoating in een RAL kleur.



Technische specificaties

Afmetingen

Paneelhekken zijn verkrijgbaar in 2 verschillende versies, met rondstaal van resp. 6/5/6 en 8/6/8 mm:

Versie 6/5/6: Geconstrueerd met 2 st. horizontaal Ø6 mm en 1 st. vertikaal Ø5 mm rondstaal.

Versie 8/6/8: Geconstrueerd met 2 st. horizontaal Ø8 mm en 1 st. vertikaal Ø6 mm rondstaal.

Hoogtes

De panelen zijn verkrijgbaar in 10 verschillende hoogtes:

63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 samt 243 cm.

Lengtes

Versie 6/5/6: 2506 mm

Versie 8/6/8: 2509 mm

De panelen kunnen in de lengte aangepast worden.

Maasformaten

50 x 200 mm

Corrosiebescherming

De panelen zijn volledig gelast en warm gegalvaniseerd conform DS/EN ISO 1461 en kunnen poedergecoat geleverd worden.

Palen

De panelen zijn volledig gelast en warm gegalvaniseerd conform DS/EN ISO 1461 en kunnen poedergecoat geleverd worden.

Kleuren

Zwart, Ral 9005



Antracietgrijs, Ral 7016



Mosgroen, Ral 6005



Dennengroen, Ral 6009



Telegrijs, Ral 7046



Thermisch verzinkt

