



Robuust en exclusief

Een dubbelstaafmat hekwerk is een robuuste en exclusieve oplossing voor het beveiligen van bedrijven, zonnepaneel- en windmolenparken, industrie gebieden en ga zo maar door.

Dit type hekwerk combineert een hoge kwaliteit met een lange levensduur, waardoor het uitermate geschikt is voor het afzetten van specifieke terreinen of gebieden.

Dubbelstaafmat hekwerken bestaan uit sterke, verticale metalen spijlen omsloten door dubbele horizontale spijlen. Met een afstand van 5 cm tussen de verticale spijlen en 20 cm tussen de horizontale spijlen is het hek goed zichtbaar en moeilijk te beklimmen.

Het hek is verkrijgbaar in twee maten: 6/5/6 mm of 8/6/8 mm, voor nog meer stabiliteit en bescherming. Een dubbelstaafmat hekwerk met de juiste afwerking is goed zichtbaar en moeilijk te beklimmen. Bij de poorten maken we bijvoorbeeld gebruik van een overklim beveiliging.

Ons dubbelstaafmat hekwerk is gegalvaniseerd en verkrijgbaar in vier prachtige kleuren met poedercoating: klassiek zwart, antracietgrijs, mosgroen, spargroen en telegrijs 2. Andere RAL kleuren zijn optioneel beschikbaar.

De zware poedercoating geeft de omheining een ele-

gant uitstraling met een diepe, mooie gloed. Je kunt ook kiezen voor een thermisch verzinkte versie voor een meer industriële look; een ruwe, zinkkleurige afwerking.

In alle gevallen zorgt de grondige oppervlaktebehandeling voor een maximale bescherming tegen corrosie en daarmee een hoge duurzaamheidsklasse. Met de keuze van afwerking kunt u de afrastering aanpassen aan de omgeving en de toepassing waarvoor het gebruikt gaat worden. Een mooie, harmonieuze en ook doeltreffende integratie in het terrein.

De hoogtes van de dubbelstaafmatten variëren van 63 cm tot 243 cm. Hiermee kan ieder hekwerk naar wens en op maat worden gebouwd. Dit robuuste en stijlvolle hekwerk is gebouwd om de tand des tijds te doorstaan.

Voor een sterke, duurzame en esthetische oplossing met een professionele look en functioneel tegen indringers van buitenaf.

Ieder hekwerk heeft in- en doorgangen nodig. Draaipooten, enkel of dubbel, met dubbelstaafmaatvulling zijn beschikbaar in vele maten en soorten. Van 1 tot 6 meter breed, en van 80 tot 240 cm hoog. Gegalvaniseerd of met de elegante uitstraling van een poedercoating in een RAL kleur.



Technische specificaties

Afmetingen

Paneelhekken zijn verkrijgbaar in 2 verschillende versies, met rondstaal van resp. 6/5/6 en 8/6/8 mm:

Versie 6/5/6: Geconstrueerd met 2 st. horizontaal Ø6 mm en 1 st. vertikaal Ø5 mm rondstaal.

Versie 8/6/8: Geconstrueerd met 2 st. horizontaal Ø8 mm en 1 st. vertikaal Ø6 mm rondstaal.

Hoogtes

De panelen zijn verkrijgbaar in 10 verschillende hoogtes:

63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 samt 243 cm.

Lengtes

Versie 6/5/6: 2506 mm

Versie 8/6/8: 2509 mm

De panelen kunnen in de lengte aangepast worden.

Maasformaten

50 x 200 mm

Corrosiebescherming

De panelen zijn volledig gelast en warm gegalvaniseerd conform DS/EN ISO 1461 en kunnen poedergecoat geleverd worden.

Palen

De panelen zijn volledig gelast en warm gegalvaniseerd conform DS/EN ISO 1461 en kunnen poedergecoat geleverd worden.

Kleuren

Zwart, Ral 9005



Antracietgrijs, Ral 7016



Mosgroen, Ral 6005



Dennengroen, Ral 6009



Telegrijs, Ral 7046



Thermisch verzinkt

