

Paarden afrastering type C-121



Paardenafastering type C-121 is een 2-draads afastering voorzien van 40mm turbolint. Het lint is met een breedte van 40mm zeer zichtbaar voor de paarden, die daardoor niet geneigd zijn de draden aan te raken. Daarom wordt turbolint tot veilig schrikdraad gerekend. Turbolint is verkrijgbaar in wit, bruin en groen.

De afastering is effectief en veilig, mits correct gemonteerd en goed onderhouden. De afasteringspalen moeten het juiste formaat hebben en met de correcte onderlinge afstand worden geplaatst. Ook moeten de juiste isolatoren en verbindingsteklemmen worden geïnstalleerd. Het is van doorslaggevend belang dat de fijne metaaldraden in het lint bij alle verbindingen met elkaar in contact staan.

- A: Turbolint 40 mm (wit, bruin of groen)
- B₁: Poda-afasteringspaal Ø8x175cm NTR-A
- B₂: Poda-afasteringspaal Ø14x250cm NTR-A
- C: Turbo isolator voor 40 mm lint (wit of zwart)
- D: Turbo hoekisolator voor 40 mm lint (wit of zwart)
(hoek binnenzijde: 1 isolator,
hoek buitenzijde: 2 -3 isolatoren)
- E: Verbindingsklemmen voor 40 mm lint
- F: Isolator-plaatje (Start-Stop-plaatje)

*De plaatjes worden zowel voor het verbinden van de horizontale draden
Als voor het aansluiten van de stroomterminal van het schrikdraadapparaat gebruikt.
Monteer de draadklemmen in de daarvoor beschikbare gaten.*

